

# ANILLAS DE LLAVERO

Descripción general / Anillas de Llavero: Medidas estándar

# SPLIT KEY RINGS

General description / Split Key Rings: Standard measures

## Descripción general:

Las anillas de llavero están fabricadas con maquinaria de alta precisión y aceros de primera calidad. Tras su fabricación son sometidas a un completo sistema de pulido por vibración en el cual se obtiene la textura y el acabado óptimo. A continuación son expuestas a un minucioso tratamiento térmico, donde adquieren la resistencia y elasticidad necesaria. Finalmente y en su último proceso, las anillas de llavero son tratadas mediante recubrimiento electrofórico para adquirir el acabado deseado, siendo normalmente el níquel el acabado estándar.

## General description:

The split key rings are made with high precision machines and steels of high quality. After manufacture are subjected to a complete vibration polishing system in which the texture is obtained and the optimum finish and exposed to a thorough heat treatment, where they acquire the necessary strength and elasticity. Finally, in the latter process, the split key rings are treated by electroplating to acquire the desired finish, usually being the standard nickel finish.



R

## ANILLAS NORMALES

## STANDARD KEY RINGS

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	C		
R080	ACERO - STEEL	8	0.7	5000/10000	0.13
R090	ACERO - STEEL	9.4	0.7	5000	0.16
R095	ACERO - STEEL	13	0.75	5000	0.24
R096	ACERO - STEEL	12	1	5000	0.44
R100	ACERO - STEEL	16.4	1.2	2000	0.80
R101	ACERO - STEEL	17.4	1.2	2000	0.72
R109	ACERO - STEEL	20	1.2	2000	1.06
R110	ACERO - STEEL	22.4	1.2	2000	1.13
R111	ACERO - STEEL	22.5	1.4	2000	1.46
R120	ACERO - STEEL	26	1.4	2000	1.61
R130	ACERO - STEEL	28	1.4	1000	1.87
R150	ACERO - STEEL	28	1.8	1000	3.08
R160	ACERO - STEEL	40	1.8	500	4.44

\*Medidas "Ax C": ØExterior x ØAlambre.

\*Measures "Ax C": Outside Diameter x Wire Diameter.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.



E

## ANILLAS ESTAMPADAS

## SPLIT KEY RINGS

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	C		
E080	ACERO - STEEL	16	1.4	2000	1.24
E090	ACERO - STEEL	18	1.4	2000	1.45
E100	ACERO - STEEL	20	1.5	2000	1.59
E110	ACERO - STEEL	23.5	1.5	2000	1.86
E120	ACERO - STEEL	26	1.8	1000	2.87
E130	ACERO - STEEL	28	1.8	1000	3.03
E140	ACERO - STEEL	30	1.8	1000	3.34
E145	ACERO - STEEL	33	2	1000	4.78
E150	ACERO - STEEL	36	2	500	6.22
E160	ACERO - STEEL	40	2	500	6.95
GR120	ACERO - STEEL	25	1.8	1000	2.78
GR130	ACERO - STEEL	28	2	1000	4.02

\*Medidas "Ax C": ØExterior x ØAlambre.

\*Measures "Ax C": Outside Diameter x Wire Diameter.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.



GR

# ANILLAS DE LLAVERO

Anillas de Llavero: Medidas estándar

# SPLIT KEY RINGS

Split Key Rings: Standard measures



G



H



F

## ANILLAS PLANAS

## FLAT SPLIT KEY RINGS

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg ‰) Weight (kg ‰)
		A	C		
G100	ACERO - STEEL	28	1.7x1.1	1000	2.64
G120	ACERO - STEEL	33	1.7x1.1	1000	2.87
H095	ACERO - STEEL	24.5	2.2x1.1	1000	2.24
H100	ACERO - STEEL	28	2.2x1.1	1000	2.97
H110	ACERO - STEEL	30	2.2x1.1	1000	3.29
F100	ACERO - STEEL	28	2.5x1.3	1000	3.83
F120	ACERO - STEEL	33	2.5x1.3	1000	4.54
P100	ACERO - STEEL	28	3x1.2	1000	4.94
P110	ACERO - STEEL	30	3x1.2	1000	5.19
P120	ACERO - STEEL	33	3x1.2	1000	5.99

\*Medidas "AxC": ØExterior x ØAlambre.

\*Measures "AxC": Outside Diameter x Wire Diameter.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.



P



LG

## ANILLAS PLANAS CON LOGO

## FLAT SPLIT KEY RINGS WITH LOGO


Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg ‰) Weight (kg ‰)
		A	C		
P100+LG	ACERO - STEEL	28	3x1.2	1000	4.94
P110+LG	ACERO - STEEL	30	3x1.2	1000	5.19
P120+LG	ACERO - STEEL	33	3x1.2	1000	5.99

\*Medidas "AxC": ØExterior x ØAlambre.

\*Measures "AxC": Outside Diameter x Wire Diameter.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.



S

## ANILLAS ZAMACK

## ZAMAK KEY RINGS

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg ‰) Weight (kg ‰)
		A	B		
S100	ZAMACK - ZAMAK	25	32	500	4.46

\*Medidas "AxB": Ancho x Alto.

\*Measures "AxB": Width x Height.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.